

**IDRANTE A MURO SERIE CUBA REGOLABILE AD INCASSO**



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05

**DIMENSIONI CASSA:**400 x 160 h600

**TELAIO** 454 x 655

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold o Roto certificata, Ø 12.
- Imballo in cartone.

Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Silver Ø 13 K 101,22
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 248 l/min - a 6 bar

E



**Versione lamiera verniciata con vetro infrangibile**  
Manichetta da 15/20/25/30 mt.

**Versione lamiera verniciata con vetro frangibile**  
Manichetta da 15/20/25/30 mt.

**Versione lamiera verniciata con portello pieno**  
Manichetta da 15/20/25/30 mt.